

## ПРОДУКТ

# weber.lor Дисперсна боя

КОД: 313K, 315K



### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Устойчива на миене и триене
- Добра покривност
- Паропропускливо покритие



Дисперсна боя за вътрешно боядисване.

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Дисперсна боя за боядисване на стени и тавани при вътрешни условия в жилищни и обществени сгради. Създава покритие с матова повърхност, устойчиво на миене и с добра паропропускливост.

### СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:  
В добре затворена оригинална опаковка  
В закрити помещения, защитени от влага и вода  
Да се предпазва от силно слънце и високи температури  
Да се пази от замръзване и огън  
При транспорт укрепете и фолирайте палетите  
Годност 1 година

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

|   |                        |
|---|------------------------|
| Плътност                                    | 1550 kg/m <sup>3</sup> |
| Коефициент на дифузия на водни пари (μ)     | <500                   |
| Устойчивост на мокро триене според EN 13300 | 3 kg/m <sup>2</sup> √h |

### ОПАКОВКА

|                  |         |
|------------------|---------|
| Пластмасови кофи | 7/25 kg |
| Палет            | 600 kg  |


### РАЗХОДНА НОРМА

Около 250 - 350 g/m<sup>2</sup> при двукратно боядисване.

## УПОТРЕБА

# weber.lor Дисперсна боя

### ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Вътрешно приложение
- Цветно оформяне на стени и тавани

### ВАЖНО



- ✓ Нанасяйте обилно
- ✓ Проверете основата
- ✓ Полагайте върху сухи основи

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде със завършили процеси на свиване, товароносима, здрава и суха. Да се запълнят пукнатините и да се отстранят прахта, мазнините и замърсяванията. При стари напластявания от бои и покрития без необходимата здравина повърхността трябва да се измие или те да се отстранят механично. Основата се обезпрашава. Почистената повърхност се грундира еднократно с **weber EM Грунд**, разреден с вода в съотношение 1:5.

### ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се боядисва при температури над +5° C. Намиращите се извън работния процес повърхности трябва грижливо да се покриват. Да не се използва повторно замърсен материал.

### НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Бояджийска четка
- Бояджийски валец (мече)
- Бояджийски пистолет

### ЦВЕТОВЕ

Предлага се в цветовете, завършващи на С, Е и D, съобразно мострения каталог на weber „Color Spectrum“. Цветови гама А и В - по запитване.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

**1** При боядисване на нови мазилки те трябва да са добре изсъхнали, за което са необходими поне 2 седмици. Старите мазилки се почистват добре, като евентуални пукнатини и неравности се запълват и изравняват с **weber.san Саниращи мазилки**.



**2** Повърхността се грундира еднократно с **weber EM Грунд**, разреден с вода при съотношение 1:5. Бетонните повърхности се измитат и обезпрашават.



**3** Боята се нанася на два пласта. Първият пласт се прави с боя, разредена с 10 - 20% вода. След като изсъхне, се полага вторият пласт, за който боята може да се разрези с до 5% вода.



**4** Съдовете и инструментите трябва да се измият с вода веднага след употреба.

