

ПРОДУКТ

weber.ton Силиконова фасадна боя

КОД: 055K, 053K



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Самопочистващ ефект
- Водоотблъскваща
- Паропропусклива



Водоразтворима фасадна боя на база силиконова смола.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Водоразтворима фасадна боя за защитно и декоративно покритие при стари и нови фасади. Може да се полага върху стари покрития от варови и минерални бои, както и полимерни мазилки. Създава покритие с матова повърхност и изразен самопочистващ ефект.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
В добре затворена оригинална опаковка
В закрити помещения, защитени от влага и вода
Да се предпазва от силно слънце и високи температури
Да се пази от замръзване и огън
При транспорт укрепете и фолирайте палетите
Годност 1 година

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност	1600 kg/m ³
Коефициент на дифузия на водни пари (μ)	150
Коефициент на водопоглъщане	0,1 kg/m ² √h
Време за съхнене	около 4 часа
Крайно свързване на боята	около 24 часа (според атмосферните условия)

ОПАКОВКА

Пластмасови кофи	7/25 kg
Палет	600 kg

РАЗХОДНА НОРМА

Около 0,4 - 0,5 kg/m² при двукратно боядисване.
В зависимост от състоянието на основата разходната норма може да варира.


ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОДУКТА

Как да реновираме стара фасада? **стр. 128**

УПОТРЕБА

weber.ton Силиконова фасадна боя

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Крайно покритие на нови сгради
- Реновиране на стари фасади

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата да бъде суха, здрава, без остатъци от стари покрития, кофражни масла, мазни участъци, без пукнатини, със затихнали процеси на свиване. Стари ронещи се мазилки се обработват предварително еднократно и обилно с **weber P61 Грунд** или **грунд**, разреден с вода в съотношение 1:1.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се боядисва при температури над +5 °C. Да се избягва директното въздействие на дъжд и силно слънчево греене веднага след нанасяне на боята.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Бояджийска четка
- Бояджийски валеж
- Бояджийски пистолет
- Инструменти за изкърпване на основата

ЦВЕТОВЕ

218 стандартни цвята според мострения каталог на weber „Color Spectrum“, възможно е тониране на боята и в други цветове.

ВАЖНО



- ✓ Нанасяйте обилно
- ✓ Полагайте върху сухи основи

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Преди боядисване на стара фасада тя трябва основно да се почиства. След това фасадата се изплаква с чиста вода.



2 Неравности или пукнатини по мазилката да се изкърпят и подравнят с **weber.san Саниращи мазилки**.



3 Основата трябва да е равна и с хомогенна структура.



4 Новите мазилки се боядисват еднократно с грунд от **weber.ton Силиконова боя**, разредена с 15 - 20% вода. За втория слой боята се разрежда с 5 - 10% вода.



5 Преди боядисване основата се грундира с **weber.pas Грунд**. След 12 часа за изсъхване на грунда фасадата се боядисва с **weber.ton Силиконова боя**, разредена с 15 - 20% вода. След като боята изсъхне, се нанася и втори слой с боя, разредена с 5 - 10% вода.

