

## ПРОДУКТ

# weber EM-Грунд

ГРУНД ЗА РОНЕЩИ СЕ ОСНОВИ

КОД: 554K



### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Намалява разхода на боя
- Заздравява мазилката
- Подобрява сцеплението към основата



Заздравяващ грунд за ронещи се основи.

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Грунд на база акрилна смола, заздравяващ ронещи се основи. За полагане преди боядисване на основи, отделящи прах и пясък, плочи от гипсокартон, гипсови мазилки, както и за грундиране на основата преди залепване на тапети. Подготвя основата преди боядисване с всякакви дисперсни бои.

### СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

**Да се съхранява при следните условия:**  
В добре затворена оригинална опаковка  
В закрити помещения, защитени от влага и вода  
Да се предпазва от силно слънце и високи температури  
Да се пази от замръзване и огън  
При транспорт укрепете и фолирайте палетите  
Годност 1 година

### ОПАКОВКА

Туби	10 l
Палет	600 kg

### РАЗХОДНА НОРМА


Около 100 g/m<sup>2</sup> в разредено състояние.

## УПОТРЕБА

# weber EM-Грунд

ГРУНД ЗА РОНЕЩИ СЕ ОСНОВИ

### ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Вътрешна и външна употреба
- Подготовка на основата преди боядисване
- Подобряване на сцеплението към основата

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Да няма пукнатини, мазнини и остатъци от кофражни масла, стари нездравни бояджийски покрития.

### ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се работи при температури над +5° C.  
Да се пази от пряко въздействие на дъжд и слънчева светлина.

### НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Бояджийски валеж
- Бояджийска четка или пръскачна техника

### ЦВЕТОВЕ

Бял

### СТРУКТУРА

Хомогенна, еднородна.

### ВАЖНО



- ✓ Подгответе добре основата
- ✓ Нанесете обилно
- ✓ Смесвайте само с чиста вода

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

При стари мазилки, варови, постни бои и прашни (песъчливи) основи:

**1** Отстранете старото нездравно покритие и измийте основата.



**2** Разредете грунда в съотношение 1:5 weber EM-Грунд към чиста вода.



**3** Нанесете обилно с четка, бояджийски валеж или пръскачна техника. След цялостно изсъхване на грунда могат да се нанасят крайните покрития или да се лепят тапети.



При нови мазилки, бетон, газобетон, гипсокартон и гипсови мазилки се приготвя разтвор в съотношение 1:6 weber EM-Грунд към чиста вода, който се нанася по същия начин.

